

FORM-EZE NATURAL

Agent de démoulage biodégradable pour les coffrages de béton

Description

FORM-EZE NATURAL est une émulsion d'huiles naturelles biodégradables qui minimise les défauts de surface et procure un démoulage rapide et facile des coffrages du béton. Sa formule écologique ne tachera pas et ne décolorera pas la surface du béton. FORM-EZE NATURAL peut être utilisé sur des coffrages en métal, en bois et en fibre de verre.

Domaines d'application

- Coffrages en métal, fibre de verre ou bois
- Treuils à godets, brouettes et paveuses
- Prévention de l'accumulation de matériau sur les outils et l'équipement, par vaporisation
- Moules en béton, contreplaqué et fibre de verre
- en revêtement
- Vaporisation sur des moules de béton préfabriqué, des blocs de béton et des tuiles

Caractéristiques/Avantages

- Possède une formulation entièrement naturelle
- Aide à éliminer les défauts de surface
- Ne décolorera pas la surface de béton
- Est économique et facile d'utilisation
- S'utilise et se manipule sans danger
- Réduit les coûts de nettoyage tout en prolongeant la durée de vie des coffrages

Données techniques

Données d'ingénierie typiques

Point de congélation..... -1,1 °C

Viscosité..... 50 à 300 cps

Densité relative 0,959

COV..... 0 g/litre

Kg/litre..... 0,96

Apparence : FORM-EZE NATURAL est une émulsion de couleur blanche.

Emballage

FORM-EZE NATURAL est offert en contenants de 1041 litres, en barils de 208 litres et en seaux de 18,9 litres.

Durée de conservation

Un an dans son contenant d'origine non ouvert.

Rendement

FORM-EZE NATURAL doit être appliqué sur les coffrages en respectant les taux suivants :

Coffrages en bois 14,7 à 19,6 m²/litre

Coffrages métalliques 19,6 à 39,3 m²/litre

Mode d'emploi

FORM-EZE NATURAL peut être appliqué au vaporisateur ou au rouleau sur les coffrages ou la machinerie en couches minces et uniformes pour une performance et une économie maximales. Pour une application plus uniforme et plus économique, utiliser un vaporisateur muni d'un orifice de vaporisation à hélice. La surapplication et les flaques doivent être essuyées immédiatement. Une application en excès de FORM-EZE NATURAL peut causer du « bullage » ou des imperfections.

Pour de meilleurs résultats, toutes les surfaces doivent être complètement exemptes de vieux béton. NOTE : Nettoyer les résidus d'agents de démoulage des coffrages ou de l'équipement au moyen d'un dégraissant.



Euclid Canada

2835, boul. Grande Allée · Saint-Hubert (Québec) J4T 2R4
Tél. : 450-465-1303 · Sans frais : 1-800-667-0920 · Téléc. : 450-465-2140
www.euclidchemical.com

An **RPM** Company



Précautions/Limitations

- Ne pas diluer.
- Protéger du gel et entreposer à une température de -1 °C ou plus.
- Toujours appliquer en couches minces et uniformes à l'aide d'un vaporisateur ou d'un rouleau.
- Ne pas utiliser le produit à titre d'antiadhérent pour la construction « tilt-up ».
- Agiter le produit avant de l'utiliser.
- **IMPORTANT** : Nettoyer toute huile de coffrage à base de pétrole restant sur les coffrages avant d'utiliser FORM-EZE NATURAL.
- Toujours consulter la fiche signalétique avant l'utilisation.